

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 20.03.2026



## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** SHERAprint-model 2.0

· **Articolo numero:** SD400430

· **UFI:** 2X20-D082-S008-A4PS

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:** Materiale di stampa 3D

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### · **Produttore/fornitore:**

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH

Espohlstraße 53

D-49448 Lemförde

GERMANY

sdb@shera.de

+ 49 (0) 54 43 - 9933 - 0

· **Informazioni fornite da:** Divisione Sicurezza prodotto.

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia +39 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano +39 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo +39 800883300

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze +39 055-7947819

CAV Policlinico "Umberto I", Roma +39 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma +39 06-3054343

SHERA  
Werkstoff-Technologie GmbH

Espohlstraße 53  
49448 Lemförde  
Deutschland

For: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100

info@shera.de  
www.shera.de

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### · **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### · **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

#### · **Pittogrammi di pericolo:**



GHS07 GHS09

· **Avvertenza:** Attenzione

#### · **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

Acrilato di uretano

diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]

ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina ossido

#### · **Indicazioni di pericolo:**

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

(continua a pagina 2)

IT

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 20.03.2026

**Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0**

(Segue da pagina 1)

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza**

- P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273 Non disperdere nell'ambiente.
- P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.
- P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
- P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

**2.3 Altri pericoli****Risultati della valutazione PBT e vPvB:**

- PBT:** Non applicabile.
- vPvB:** Non applicabile.

SHERA  
Werkstoff-Technologie GmbHEspohlstraße 53  
49448 Lemförde  
DeutschlandFon: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100Info: 0204 1114  
www.shera.de**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Miscele****Descrizione:** Miscela di resine acriliche e catalizzatori.**Sostanze pericolose:**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 52658-19-2<br>ELINCS: 412-260-6<br>Reg.nr.: 01-2119381661-37  | Acrilato di uretano<br>Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                       | 20-80%   |
| CAS: 42978-66-5<br>EINECS: 256-032-2<br>Reg.nr.: 01-2119484613-34  | diacrilato di (1-metil-1,2-etandil)bis[ossi(metil-2,1-etandil)]<br>Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335<br>Limite di concentrazione specifico:<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 10 % | 5-50%    |
| CAS: 84434-11-7<br>EINECS: 282-810-6<br>Reg.nr.: 01-2119987994-10  | ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate<br>Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                              | 0,1-2,5% |
|                                                                    | TMDI-HPMA adduct<br>Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                              | 0,1-2,5% |
| CAS: 162881-26-7<br>ELINCS: 423-340-5<br>Reg.nr.: 01-2119489401-38 | fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina ossido<br>Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                              | 0,1-2,5% |

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Inalazione:**

Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.  
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

**Contatto con la pelle:**

Caso di irritazione cutanea medico.  
Rimuovere gli indumenti sporchi e lavarli prima del riutilizzo.  
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

**Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.

**Ingestione:** Risciacquare la bocca e bere molta acqua.**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 3)

IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 20.03.2026

**Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0**

(Segue da pagina 2)

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

SHERA  
Werkstoff-Technologie GmbHEspohlstraße 53  
49448 Lemförde  
Deutschland+49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: +49 (0) 54 43 - 99 33 - 100info@shera.de  
www.shera.de

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei:

CO<sub>2</sub>, polvere, o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con schiuma resistente all'alcool.

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare:

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

Monossido di carbonio (CO).

Prodotti pirolitici, tossici.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

#### Mezzi protettivi specifici:

Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

Indossare tute protettive integrali.

#### Altre indicazioni

Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire una ventilazione sufficiente.

In caso di vapori / polvere / aerosol adottare protezioni respiratorie.

Indossare abbigliamento protettivo personale.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Diluire abbondantemente con acqua.

Impedire infiltrazioni nella fognatura / nelle acque superficiali / nelle acque freatiche.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Provvedere ad una sufficiente areazione.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

In caso di libero utilizzo, è necessario usare dispositivi con aspirazione locale.

Accurata ventilazione / aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

### Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Stoccaggio

#### Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare solo nei fusti originali.

Conservare il contenitore in un luogo ben ventilato, fresco e asciutto.

Conservare solo nei contenitori originali chiusi ermeticamente a temperatura ambiente.

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)



Revisione: 20.03.2026

**Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0**

(Segue da pagina 3)

- Proteggere dall'esposizione alla luce.
- Può polimerizzare in caso di forte generazione di calore.
- Temperatura di conservazione tra -28°C - +4 °C.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Non immagazzinare in gas di protezione, poiché l'ossigeno (aria) è necessario per la stabilizzazione.  
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- **Classe di stoccaggio:** Non sono presenti informazioni a proposito.
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

SHERA  
Werkstoff-Technologie GmbH

Espohlstraße 53  
49448 Lemförde  
Deutschland

Fon: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100

info@shera.de  
www.shera.de

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### • 8.1 Parametri di controllo

- **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**42978-66-5 diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]**

MAK (Germania) cfr. Sez. IV

- **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### • 8.2 Controlli dell'esposizione

- **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**  
Garantire una corretta ventilazione / aspirazione sul posto di lavoro.  
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.  
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.  
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.  
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

### • Protezione respiratoria

- Non necessaria in ambienti ben ventilati.
- In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

### • Protezione delle mani



Guanti protettivi

Il materiali costituente i guanti deve essere impermeabile e resistente contro il prodotto. A causa dell'assenza dei test, non è possibile dare suggerimenti relativi al materiale costituente i guanti per il prodotto. Selezione del materiale costituente i guanti tenendo in considerazione i tempi di rottura, i tassi di permeazione e la degradazione.

### • Materiale dei guanti:

Gomma nitrilica

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

### • Tempo di permeazione del materiale dei guanti:

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

### • Protezione degli occhi/del volto

Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

### • Tuta protettiva:

Tuta protettiva.

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 20.03.2026

Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0



(Segue da pagina 4)

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

hnologie GmbH

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Indicazioni generali

Stato fisico

Liquido

Colore:

Diversi

Odore:

Caratteristica

Punto di fusione/punto di congelamento:

Non definito.

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Non definito.

Infiammabilità

Non applicabile.

Limite di esplosività inferiore e superiore

Inferiore:

Non definito.

Superiore:

Non definito.

Punto di infiammabilità:

Non applicabile.

Temperatura di decomposizione:

Non definito.

pH

Non definito.

Viscosità:

Viscosità cinematica

Non definito.

Dinamica a 20 °C:

600-1.000 mPas

Solubilità

acqua:

Insolubile.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Non definito.

Tensione di vapore:

Non definito.

Densità e/o densità relativa

Densità:

Non definito.

Densità relativa

Non definito.

Densità del vapore:

Non definito.

Espohlstraße 53  
49448 Lemförde  
DeutschlandFon: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100info@shera.de  
www.shera.de

### 9.2 Altre informazioni

Aspetto:

Forma:

Liquido

Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza

Temperatura di accensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

Proprietà esplosive:

Prodotto non esplosivo.

Tenore del solvente:

VOC (CE):

0,00 %

Contenuto solido:

0,0 %

Cambiamento di stato:

Velocità di evaporazione:

Non definito.

### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Esplosivi

Non applicabile.

Gas infiammabili

Non applicabile.

Aerosol

Non applicabile.

Gas comburenti

Non applicabile.

Gas sotto pressione

Non applicabile.

Liquidi infiammabili

Non applicabile.

Solidi infiammabili

Non applicabile.

Sostanze e miscele autoreattive

Non applicabile.

Liquidi piroforici

Non applicabile.

Solidi piroforici

Non applicabile.

Sostanze e miscele autoriscaldanti

Non applicabile.

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Non applicabile.

(continua a pagina 6)

IT

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 20.03.2026



Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0

(Segue da pagina 5)

- **Liquidi comburenti**
- **Solidi comburenti**
- **Perossidi organici**
- **Sostanze o miscele corrosive per i metalli**
- **Esplosivi desensibilizzati**

Non applicabile.  
Non applicabile.  
Non applicabile.  
Non applicabile.  
Non applicabile.

SHERA  
Werkstoff-Technologie GmbH  
Espohlstraße 53  
49448 Lemförde  
Deutschland

Fon: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Nessun dato disponibile.
- **10.2 Stabilità chimica** Nessuna scomposizione in caso di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Reazioni con acidi, alcali e ossidanti.
- **10.4 Condizioni da evitare**  
Il prodotto si indurisce sotto l'azione della luce visibile e della luce UV. Conservare pertanto in contenitori chiusi, in assenza completa di luce, a -28°C - +4 °C.
- **10.5 Materiali incompatibili**  
Ossidante.  
Riducente.  
Acidi.  
Alcali (soluzioni alcaline).  
Metalli.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** In caso di incendio possono presentarsi vapori di acrilato.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta:** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

### 42978-66-5 diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]

|         |      |                         |
|---------|------|-------------------------|
| Orale   | LD50 | 6.200 mg/kg (Ratto)     |
| Cutaneo | LD50 | >2.000 mg/kg (Coniglio) |

### 84434-11-7 ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

|         |      |                                 |
|---------|------|---------------------------------|
| Orale   | LD50 | >5.000 mg/kg (Ratto) (OECD 401) |
| Cutaneo | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratto)            |

### 162881-26-7 fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina ossido

|       |      |                                 |
|-------|------|---------------------------------|
| Orale | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratto) (OECD 402) |
|-------|------|---------------------------------|

- **Irritabilità primaria:**
- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Può provocare una reazione allergica cutanea.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola** Può irritare le vie respiratorie.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)



Revisione: 20.03.2026

**Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0**

(Segue da pagina 6)

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

SHERA  
Werkstoff-Technologie GmbH  
Espohlstraße 53  
49448 Lemförde  
Deutschland

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

43 - 99 33 - 0  
43 - 99 33 - 100

**12.1 Tossicità**

info@shera.de  
www.shera.de

**Tossicità acquatica:****42978-66-5 diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]**

LC50/96 h 4,5-10 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

EC50/48 h 88,7 mg/l (pulce d' acqua)

EC50/72 h &gt;28 mg/l (Alga)

**84434-11-7 ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate**

LC50/96 h 1,89 mg/l (Pesce)

**162881-26-7 fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina ossido**

LC50/96 h &gt;0,09 mg/l (Pesce)

EC50/48 h &gt;1,175 mg/l (pulce d' acqua)

NOEC &gt;0,008 mg/l (pulce d' acqua)

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**12.7 Altri effetti avversi****Osservazioni:** Tossico per i pesci.**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:****Ulteriori indicazioni:**

Tossico per pesci e plancton.

Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Consigli:**

Le quantità più piccole possono essere indurite con la luce e mescolate ai rifiuti domestici. Le quantità più grandi devono essere smaltite secondo le disposizioni locali come rifiuti speciali.

**Codice rifiuti:**

Il codice di smaltimento rifiuti come da disposizione sulla classificazione dei rifiuti (AVV) dipende da chi ha generato tali rifiuti e può dunque essere diverso per uno stesso prodotto. Il codice di smaltimento rifiuti deve pertanto essere rilevato in modo specifico da ogni produttore di rifiuti.

**Catalogo europeo dei rifiuti:**

L'associazione ai codici di smaltimento rifiuti / denominazioni dei rifiuti deve essere eseguita in modo specifico per il processo e il settore come da EAVK.

(continua a pagina 8)

IT

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)



Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0

(Segue da pagina 7)

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SHERA  
Werkstoff-Technologie GmbHEspohlstraße 53  
49448 Lemförde

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### · 14.1 Numero ONU o numero ID

· ADR, IMDG, IATA UN3082

Fon: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100info@shera.de  
www.shera.de

### · 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

· ADR 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA,  
N.A.S. (Acrilato di uretano, diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)  
bis[ossi(metil-2,1-etandiile)])

· IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
N.O.S. (Urethane acrylate, (1-methyl-1,2-ethanediyl)  
bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate), MARINE  
POLLUTANT

· IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
N.O.S. (Urethane acrylate, (1-methyl-1,2-ethanediyl)  
bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate)

### · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, IMDG, IATA



· Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

· Etichetta 9

### · 14.4 Gruppo d'imballaggio

· ADR, IMDG, IATA III

### · 14.5 Pericoli per l'ambiente

· Marine pollutant: Simbolo (pesce e albero)

· Marcatura speciali (ADR): Simbolo (pesce e albero)

· Marcatura speciali (IATA): Simbolo (pesce e albero)

### · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

· N° identificazione pericolo (Numero Kemler): 90

· Numero EMS: F-A,S-F

· Stowage Category A

### · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile.

### · Trasporto/ulteriori indicazioni:

#### · ADR

· Quantità limitate (LQ):

· Quantità esenti (EQ):

5L

Codice: E1

Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml

Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml

· Categoria di trasporto:

3

· Codice di restrizione in galleria:

(-)

· Osservazioni:

SV 375: Queste sostanze, se trasportate in imballaggi singoli o composti con una quantità netta non superiore a 5 litri di sostanze liquide o una massa netta non superiore a 5 kg di sostanze solide per confezione singola o imballaggio interno, non sono soggette ai requisiti ADR, a condizione che tutti gli

(continua a pagina 9)

IT

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 20.03.2026

**Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0**

(Segue da pagina 8)

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IMDG</b></li> <li>• <b>Limited quantities (LQ):</b></li> <li>• <b>Excepted quantities (EQ):</b></li> </ul> | imballaggi rispettino i requisiti generali dei sottoparagrafi 4.1.1.1., 4.1.1.2 e 4.1.1.4 fino a 4.1.1.8.<br>> 5 l: 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SHERA<br>Werkstoff-Technologie GmbH<br>Espohlstraße 53<br>49448 Lemförde<br>Deutschland<br>For: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0<br>Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100<br>info@shera.de<br>www.shera.de |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IATA</b></li> <li>• <b>Osservazioni:</b></li> </ul>                                                        | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UN "Model Regulation":</b></li> </ul>                                                                      | A197: Queste sostanze non sono soggette ad altre disposizioni di questi requisiti, se sono trasportate in imballaggi singoli o composti con una quantità netta per imballaggio singolo o interno non superiore a 5 litri per le sostanze liquide e un peso netto non superiore a 5 kg per sostanze a condizione che gli imballaggi rispettino i requisiti generali di 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 e 5.0.2.8.<br>> 5 l: Class 9<br><br>UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ACRILATO DI URETANO, DIACRILATO DI (1-METIL-1,2-ETANDIIL) BIS[OSSI(METIL-2,1-ETANDIILE)]), 9, III |                                                                                                                                                                                                  |

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### • 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **Categoria Seveso E2** Pericoloso per l'ambiente acquatico
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 200 t**
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 500 t**
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

### • **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### • **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

### • **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### • **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### • **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### • **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### • **Disposizioni nazionali:**

### • **Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:**

Osservare le limitazioni di impiego per bambini.

Osservare le limitazioni di impiego per donne in gravidanza o in allattamento.

(continua a pagina 10)

IT

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 20.03.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 20.03.2026

**Denominazione commerciale: SHERAprint-model 2.0**

(Segue da pagina 9)

- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SHERA

Werkstoff-Technologie GmbH

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Deutschland  
3  
le  
For: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0  
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100

info@shera.de  
www.shera.de

- **Frasi rilevanti**

- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- **Scheda rilasciata da:** Divisione Sicurezza prodotto.

- **Data della versione precedente:** 16.12.2024

- **Numero di versione della versione precedente:** 1

- **Abbreviazioni e acronimi:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
- Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
- Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
- Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1A
- Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B
- STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
- Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2
- Aquatic Chronic 4: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 4

- **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

IT